

STADIEN - Lesbarkeit 200 m

FUBBALL – RUGBY – FELDHOCKEY

FRC ALPHA 10C

(Bild unverbindlich)

**Lieferumfang**

- 1 Anzeigetafel aus 3 Modulen
- 1 Bedienpult
- 1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes
- 1 Netzkabel
- Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich :	Außen	
Steuerung :	Funk (868 MHz) oder Kabel	
Lesbarkeit :	200m, Sichtwinkel >160°	
Abmessungen :	2900 x 2340 x 90 mm	
Gewicht :	125 kg	
Stromversorgung :	230V / 50-60Hz	Leistungsverbrauch: 404 VA
Frontseite :	aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)	
Netzkabel (geliefert) :	5m (ohne Stecker) – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm ²	
Übertragungskabel :	für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit Kabelset Anschlussdose + Übertragungskabel 50 m starr (Anzeigetafel/Anschlussdose) – Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 10 m flexibel DIN/DIN (Anschlussdose/Bedienpult)	
Befestigung:	auf I-Träger (verstellbare Befestigung) oder an der Wand (mit Befestigungswinkeln)	
Helligkeitsregelung:	auf dem Bedienpult einstellbar	

Anzeigefunktionen

Spielstand :	2 x 2-stellig, rot (Ziffernhöhe 46 cm)
Spielzeit/Pausenzeit:	4-stellig, rot (46 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte
Mannschaftsnamen :	2 x 10 alphanumerische Zeichen, rot (23cm)
Uhrzeit :	außerhalb des Spielbetriebes

Bedienpulte

1 Bedienpult :	(340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm
1 Ladegerät :	funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max. 16 Std.)
USB Anschluss :	für Programmierung und Anschluss für eine PC-Tastatur
Programm :	3 Sportarten
Mehrsprachiges Programm	

Optionen

TV Interface (RS 485) :	Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV System
Sound Interface :	Tonverstärkung der Signalhorne (Schnittstelle)
DCF oder GPS-Empfänger :	Radio-Synchronisierung der Uhrzeit
Kabelset :	zusätzliche Kabelübertragung (für funkgesteuerte Modelle)
Werbetafel:	schwarze Metallplatte für Werbeaufkleber